


Pied à coulisse à vernier

- Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et verniers chromés mats.
- Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la mesure des petites cannelures et des trous.



530-122

Réf.	Capacité [mm]	Précision (20°)	Jauge de profondeur	Prix € H.T.
530-122	0-150	±0,03 mm	plate	30,00
530-123	0-200	±0,03 mm	plate	50,00

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67

- Sa résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux projections d'huile et d'eau lui assure une fonctionnalité optimale.
- Sans sortie de données.



500-706-11

Réf.	Capacité [mm]	Jauge de profondeur	Prix € H.T.
500-706-11	0-150	plate	144,00
500-707-11	0-200	plate	202,00

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic

- Modèle standard.
- Sans sortie de données.
- Pied à coulisse avec technologie exclusive de codeur AOS pour améliorer la fiabilité de mesure.



500-181-30

Réf.	Capacité [mm]	Jauge de profondeur	Prix € H.T.
500-181-30	0-150	plate	98,00
500-182-30	0-200	plate	153,00

Micromètre d'extérieur Digimatic

- Sans sortie de données.
- Modèle à cliquet.



293-821-30

Réf.	Capacité [mm]	Précision [µm]	Prix € H.T.
293-821-30	0-25	±2 µm	129,00

Comparateur à palpeur orientable Modèle standard - Graduation 0,01 mm

- Palpage possible dans les deux sens de mesure.
- Lunette rotative pour remise à zéro.
- Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.



513-404E

Réf.	Capacité [mm]	Lecture [mm]	Echelle	Touche ø2 mm Réf.	Force de mesure[N]	Prix € H.T.
513-404E	0,8	0,01	0-40-0	103006	≤ 0,3	72,00

Comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S solaire

- Le premier comparateur ABSOLUTE Digimatic solaire.
- Fonctionne sans pile.
- Exceptionnel: permet 4 heures d'utilisation même en milieu faiblement éclairé.



543-505B

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	Résolution	Précision (20°)	Poids patte/plat [g]	Prix € H.T.
543-505B	543-505	12,7	0,01 mm	0,02 mm	150/140	130,00

Colonne de mesure LH-600E

- Nouvelle colonne avec écran couleur
- Port USB de série facilitant le transfert des données sur une clé USB.
- Système pneumatique autonome d'alimentation des patins à air anti-basculé.
- Commandes simples par menus/ Exécution automatique des programmes pièce.
- Evaluations GO/NG transmises après chaque mesure/ Sortie de données RS-232 C
- Livrée avec étalon de réglage/ Traitement statistique.



518-351D-21

Réf.	Prix € H.T.
518-351D-21	5 121,00

Appareil à mesurer les états de surface Surftest SJ-210

- Appareil de mesure des états de surface peu encombrant, léger et extrêmement facile à utiliser qui vous permet de visualiser les profils de rugosité directement sur son afficheur LCD couleur.
- Unité d'avance détachable pour une plus grande flexibilité de mesure.



178-560-01D

Réf.	Force de mesure du stylet [mN]	Stylet angle	Rayon de la pointe du stylet [mN]	Prix € H.T.
178-560-01D	0,75	60°	2	1 993,00

Comparateur mécanique

- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.



20465

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture [mm]	Echelle	Prix € H.T.
20465B	20465	10	1 mm	0,01	0-100 (100-0)	28,00

Base magnétique

- Avec semelle prismatique.



70115N

Réf.	Bouton d'activation magnétique	Réglage fin [mm]	Rayon d'action [mm]	Prix € H.T.
70115N	Oui	1,25	160	77,00

Comparateur mécanique



10445B

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture [mm]	Echelle	Prix € H.T.
10445B	10445	5	1 mm	0,01	0-100 (100-0)	45,00

Base magnétique

- Positionnement du comparateur dans toute position désirée via un blocage mécanique.
- Bouton d'activation magnétique.
- Canon du comparateur ø 8 mm.



7033B

Réf.	Réglage fin [mm]	Rayon d'action [mm]	Prix € H.T.
7033B	±4	352	162,00